



**JACOB CEMENT<sup>®</sup> BAUSTOFFE**

# BETON TANKSTELLE

**Wir beliefern Ihre Baustellen.**

**JACOB CEMENT<sup>®</sup> BAUSTOFFE**

**24937 FLENSBURG**

Am Industriehafen 3  
Fon (0461) 1501-0

**17489 GREIFSWALD**

An der Thronpost 5  
Fon (03834) 5421-0



**17459 KÖLPINSEE / INSEL USEDOM**

Zum Herrenberg 1  
Fon (038375) 227-0

**13581 BERLIN**

Brunsbütteler Damm 138  
Fon (030) 3440 978-32

**16816 NEURUPPIN**

Zur Mesche 16  
Fon (03391) 4501-0

**17033 NEUBRANDENBURG**

Margeritenstraße 15  
Fon (0395) 36203-0

**17309 PASEWALK**

Bahnhofstraße 24  
Fon (03973) 22550-0

**23556 LÜBECK**

Schwertfegerstraße 16-18  
Fon (0451) 8906-0



**23795 SEGEBERG**

Klein Rönna, Bollmoor 1  
Fon (04551) 8879-0

**18069 ROSTOCK**

Marieneher Straße 16 / Fischereihafen  
Fon (0381) 2091 99-0

**18528 BERGEN / RÜGEN**

Industriestraße 6  
Fon (03838) 8019-0

**18311 RIBNITZ-DAMGARTEN**

Am Nettelrade 6  
Fon (03821) 8937-0

**17235 NEUSTRELITZ**

Kranichstraße 3-5  
Fon (03981) 4002-0

**19061 SCHWERIN**

Otto-Weltzien-Straße 14  
Fon (0385) 48948-0



**Immer die richtige Mischung.**



# UNSERE BETONTANKSTELLE

Für jede Situation die richtige Mischung.

Mit den Betontankstellen bieten wir unseren Kunden einen besonderen Service: Sie können Kleinstmengen Beton in der für ihren Einsatzzweck idealen Güte fertig angemischt abzapfen. Statt den Beton in Säcken vorzuhalten, setzen wir mit der Silo-

lagerung auf Nachhaltigkeit. Und Sie als Kunde kommen schneller an Ihren Beton. Insgesamt vier Sorten, denen auch Verzögerer beigefügt werden können, stehen zur Verfügung.

## Verfügbare Betonmischungen

Nr.	01	02	03	04
<b>Sorte</b>	C 12/15	C 20/25	C 12/15 VZ	C 20/25 VZ
<b>Größtkorn</b>	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
<b>Bezeichnung</b>	C 12/15, C1, XO, 8	C 20/25; C1, XO, 8	C 12/15, C1, XO, 8, VZ	C 20/25, C1, XO, 8, VZ
<b>Eignung</b>	unbewehrte Bauteile	unbewehrte Bauteile	unbewehrte Bauteile	unbewehrte Bauteile
<b>Verwendung</b>	Streifenfundamente etc.	Tragschichten, Streifenfundamente, Setzen von Kantensteinen, Zäunen, Toren, Estrich	Tragschichten, Streifenfundamente, Setzen von Kantensteinen, Zäunen, Toren, Estrich	Tragschichten, Streifenfundamente, Setzen von Kantensteinen, Zäunen, Toren, Estrich
<b>Eigenschaften</b>	normal / erdfeucht ca. 2,3 t/m <sup>3</sup>	normal / erdfeucht ca. 2,3 t/m <sup>3</sup>	normal / erdfeucht ca. 2,3 t/m <sup>3</sup>	normal / erdfeucht ca. 2,3 t/m <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungszeit</b>	2 Stunden	2 Stunden	3 Stunden	3 Stunden

## Witterungshinweise ❄️

Bei Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes ist die Betontankstelle außer Betrieb. Bitte fragen Sie bei unklarer Wetterlage bei uns nach.

## Verarbeitungszeit ⌚

Der Frischbeton kann mit oder ohne Verzögerer angemischt werden. Mit Verzögerer verlängert sich die Verarbeitungszeit auf mehr als zwei Stunden. An besonders trockenen und heißen Tagen kann sich die Zeit allerdings verkürzen.

## Ladehinweis 📦

Um eine Überladung Ihres Fahrzeugs zu vermeiden, geben wir Ihnen hier eine kleine Übersicht zum Gewicht Ihrer gezapften Betonmenge. Es handelt sich um ungefähre Angaben. Bitte beachten Sie, dass das Gewicht an regnerischen Tagen durch eine höhere Grundfeuchte zunehmen kann.

**0,15 m<sup>3</sup> ≈ 345 kg**

**0,25 m<sup>3</sup> ≈ 575 kg**

**0,50 m<sup>3</sup> ≈ 1150 kg**

**0,75 m<sup>3</sup> ≈ 1725 kg**

**1,00 m<sup>3</sup> ≈ 2300 kg**

**1,25 m<sup>3</sup> ≈ 2875 kg**

**1,50 m<sup>3</sup> ≈ 3450 kg**

**2,00 m<sup>3</sup> ≈ 4600 kg**

# SO GEHT'S.

Kleinstmengen einfach selber zapfen.



✓ **Betonmischung (0,15 m<sup>3</sup> bis 2 m<sup>3</sup>) am Tresen kaufen.**

✓ **Fahrzeug / Anhänger an Betontankstelle positionieren. Bitte berücksichtigen Sie die maximale Zuladung Ihres Fahrzeugs!**

✓ **Chipkarte in die Anlage stecken und den Anweisungen folgen.**

✓ **Beton mitnehmen und wie gewünscht verarbeiten.**

